



Fassade



Fenster



Glasdächer



Türen



Tore



Gitter



Sonderkonstruktionen

SOMMER

OBJEKTSCHUTZGITTER O.S.G RR

Made in GERMANY



Einbruchhemmung

... steht für Spitzentechnologie!

Effizienter Schutz gegen Einbruch.

Kombinierbare Anforderungen in kundenspezifischen Abmessungen.

Kontaktieren Sie uns gern für weitere Details.




SOMMER 
design & security

SOMMER OBJEKTSCHUTZGITTER O.S.G RR

BESCHREIBUNG

Das SOMMER Objektschutzgitter O.S.G RR besteht aus kreuzweise angeordneten Rundprofilen. Die in einem Rahmen eingesetzten Gitterstäbe bieten einen großen freien Lüftungsquerschnitt, während der Widerstand gegen Einbruch der Klasse RC3 und RC4 nachweislich erbracht ist.

AUSFÜHRUNGEN

Feststehende Gitter	Öffnbare Gitter / Drehflügelgitter	Schiebeflügelgitter
		

ANFORDERUNGEN

Einbruchhemmung nach EN 1627

RC3	RC4	RC4	RC4
-----	-----	-----	-----

GRÖSSENBEREICHE (LICHTÖFFNUNG)

max. 1600 x 1600 mm	max. 1600 x 1750 mm	max. 3200 x 3000 mm
---------------------	---------------------	---------------------

Größe erweiterbar durch

- Verbindungsstoß
- Montagestoß geschweißt
- Montagestoß geschraubt

- Maximale Breite: unbegrenzt (statische Anforderungen sind zu beachten)
- Maximale Höhe: 5100 mm

WAND- UND BAUANSLÜSSE

- Schweißmontage
- Schraubmontage mit Anschraubblaschen

Mauerwerk (Wanddicke > 115 mm bei RC3 und > 240 mm bei RC4)	Stahlbeton (Wanddicke > 120 mm bei RC3 und > 140 mm bei RC4)	Stahlträger
---	--	-------------

OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

Feuerverzinkung	Pulverbeschichtung	Nasslackierung
-----------------	--------------------	----------------

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Vogelschutz
- Insektenschutz
- Alarmdraht
- Kombination mit Wetterschutzgitter
- Einbau in Sicherheitstür (gleicher Widerstandsklasse)