



HRT Haftraumtür

Vandalismusfest und manipulations- sicher im harten Alltag des Justizvollzuges, Polizeigewahrsams und forensischer Krisenräume

Die SOMMER HRT Haftraumtüren bieten Sicherheit für Haft- und Gewahrsamszellen der Justiz und der Polizei. Sie sind brandschutztechnisch geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien für den Betrieb von Justizvollzugsanstalten.

Highlights

- Beidseitige Sicherheit bis RC4 nach DIN EN 1627
- Brandschutz und Rauchschutz, auch mit Kostklappe und Sichtfeld
- Nach JVA- Brandvorschrift oder EI2 30 bzw. T30 mit Einzelfallzulassung
- Rauchschutz nach EN 1634-3
- Schallschutz nach DIN 52210 bzw. ISO 717-1 bis Rw 37 dB

HRT Haftraumtür

Technische Daten



BESCHREIBUNG

SOMMER Haftraumtüren HRT bieten dauerhafte Sicherheit mit ihrer besonders stabilen Konstruktion. 2 mm dicke, verzinkte Türbleche, flur- und zellenseitig, die druckfeste Füllung in Sandwichkonstruktion sowie das integrierte Tragwerk gewährleisten Vandalismusbeständigkeit und Langlebigkeit im Einsatz. Manipulationsgeschützter Dichtungseinbau im Hochfalz des Türblattes. Verschiedene massive Zargenformen aus 2,5 mm verzinktem Stahlblech ermöglichen die Anpassung an jede bauliche Gegebenheit. Schlosssysteme aller Hersteller sind einsetzbar. Vielfältige Ausstattungsvarianten sind für den Nutzer wählbar.

AUSFÜHRUNG



1-flügelig

- 1-flgl. Standard zum Flur öffnend oder System Bayern - in die Zelle öffnend
- 1-flgl. Ausführung Forensik mit Sonderschlosssystemen
- 1-flgl. Ausführung für bgH sowie B- und Schlichtzellen
- Sonderausführung 2-flgl. auf Anfrage

ANFORDERUNGEN

- Ein- Ausbruchhemmung bis RC4, DIN EN 1627
- Brandschutz nach JVA- Brandvorschrift, 15 min. öffnen nach Brandlegung **oder**
- Brandschutz EI₂ 30 nach EN 1634-1 bzw. T 30 nach DIN 4102, mit Einzelfallzulassung
- Rauchschutz nach EN 1634-3
- Schallschutz bis Rw 37 dB nach DIN 52210 bzw. EN ISO 717-1

GRÖSSENBEREICHE (BAURICHTMASS)

- von 885 x 1850 mm bis 1250 x 2500 mm
- bei Brandschutzanforderungen Abmessungen in Abstimmung

BAUANSCHLÜSSE

- Einbau in Mauerwerk, Betonwände und Betonfertigteile, Sonder-einbauten in Abstimmung
- Umfassungs-, Eck- und Blockzargen, auch zellenseitig abgerundet
- Standardbodenanschluss mit Anschlagsschwelle, mit Durchsteckschutz
- Bodenanschluss mit Unterschnitt als Zuluftöffnung
- Bodenanschluss mit Anschlagdichtung oder absenkbarer Bodendichtung
- Montage als Schweißmontage
- hohlraumfreier, kellenglatt abgezogener Verguss

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Kombination Haftraumtür mit zusätzlicher Gittertür
- Kost- und Kommunikationsklappe mit JVA-Hochsicherheits- oder PZ-Schließung
- Sichtfeld, verglast mit Sicherheitsglas P8B, mit verschließbarer Abdeckung
- Spion 200° mit Abdeckung
- Edelstahlschonbleche türhoch oder im Schloss- und Trittbereich
- Öffnungsbegrenzungen, elektrische Türzustandsüberwachung
- integrierte Schubriegel, Schnellverschlüsse, Sonderverriegelungen
- System SOMMER Anti-Block, zur Öffnung zellenseitig blockierter Türen